



Experten für  
Schnellkühlen und  
Schockfrosten seit 1973.

Schnellkühler,  
Schockfroster und  
Auftauschränke.



# Schnellkühler, Schockfroster und Auftauschränke

Unentbehrlich in gewerblichen Küchen.

- Die Foster-Produktreihe mit Touchpad optimiert den Zustand, Geschmack und die Beschaffenheit Ihrer Lebensmittel.

\*\*\* Die Standardausführung unserer neu gestalteten Schnellkühler verfügen über eine zusätzliche **Schockfrost-Kapazität für gelegentliches Einfrieren für maximale Flexibilität**



Einfach drücken und los geht's! Dank dem intuitiven, benutzerfreundlichen Bedienfeld besteht keine **Verwechslungsgefahr wie bei anderen Schnellkühlern**

- **Eindeutige Farbkennzeichnung** zur Anzeige des Programmstatus
- Automatische Auswahl des Modus – Zeitgesteuert oder per Kerntemperaturfühler
- Automatische Beibehaltung der Temperatur nach Abschluss des Zyklus



Seit 1973 führend in der Branche bei der Einhaltung der Hygienevorschriften, **bewahrt die Qualität Ihrer Lebensmittel und reduziert Lebensmittelabfälle**



Prozesskühlung



Hochwertiger Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 innen und außen: der „Goldstandard“ für leistungsfähige Oberflächen **gewährleistet eine hohe Qualität**



Übertrifft Ihre Erwartungen in Bezug auf Qualität – **Schnellkühlen** von +70 °C auf +3 °C in 90 Minuten bei einer Ausgangstemperatur von bis zu 90 °C – **Schockfrost**en von +70 °C auf -18 °C in unter 240 Minuten

## Einfahr-Schnellkühler/Schockfroster



RBCT 20-60

Sondermodell zur Aufnahme des Rational 201 Hordengestellwagen (iCombi und SCC) mit einer Schnellkühlkapazität von 60 kg\*



EP1CF

Einfahrmodell modulare Bauweise, Kühlkapazität 80 kg / Tiefkühlkapazität 40kg 1 GN1/1 Wagen

## Kontrolliertes Auftauen

Taut 70 kg Lebensmittel kontrolliert in 7 bis 10 Stunden sicher auf +1/+4 °C auf.



\* Passende Führungsschienen für Rational SCC und iCombi im Lieferumfang enthalten

## Technische Daten

### Konfigurationen



BCT15



BCT22



BCT38



BCT52/BFT48



RBCT20-60



EP1CF



CT75KG

Abmessungen (B x T x H) mm	755 x 745 x 880*	755 x 745 x 1515*	755 x 745 x 1515*	755 x 745 x 1790*	980 x 865 x 2215	1130 x 1100 x 2240	700 x 825 x 2075
GN 1/1 Rostpositionen	5	6	10	14	-	-	-
GN 2/1 Roste	-	-	-	-	-	-	10 (mit inbegriffen)
Wagenkapazität:	-	-	-	-	1 x Rational 201	1 x GN 1/1	-
Schnellkühler	-	-	-	-	RBCT20-60**	EP1CF	-
Schnellkühler/ Schockfroster	BCT15-7	BCT22-12	BCT38-18	BCT52-26	-	EP1CF	-
ausgewiesener Schockfroster	BFT15	BCT22	BFT38	BFT48***	-	-	-
Kontrolliertes Auftauen	-	-	-	-	-	-	CT75KG

\*Tiefe einschließlich abnehmbaren Abstandhalter nach hinten (55mm) - zudem 55 mm Überstand für den Griff. \*\* Der RBCT20-60 und EP1CF sind entweder als steckerfertiges Gerät (mit Kältemaschine) oder als zentralgekühlte Version (für den Anschluss an eine externe Kältemaschine) erhältlich. \*\*\*400/50/3 (16A)



### Die Produktreihe BCT – Schnellkühler, die für das gelegentliche Schockfrosten geeignet sind.

Die neu gestaltete Produktreihe von Foster umfasst eine Kapazität für gelegentliches Schockfrosten, die durch einen Angang der Produktbezeichnung angegeben wird:

**BCT38-18**  
BCT = Schnellkühler mit Touchpad  
38 = Schnellkühlkapazität von 38 kg  
18 = Kapazität von 18 kg für gelegentliches Schockfrosten

Die Produktreihe ist nur für „gelegentliches Schockfrosten“ geeignet, da sie nicht mit einer automatischen Abtauung ausgestattet ist. Anwender, die regelmäßiges Schockfrosten benötigen, sollten auf unserer Produktreihe BFT zurückgreifen. Die Produktreihe bietet eine Schnellkühlkapazität von +70 °C auf +3 °C in unter 90 Minuten innerhalb der technischen Daten.



### Die Produktreihe BFT – Ausgewiesene Schockfroster

Foster bietet eine Reihe von ausgewiesenen Schockfroster mit einer Tiefkühlkapazität von +70 °C auf -18 °C in unter 240 Minuten innerhalb der technischen Daten an.

**BFT38**  
BFT = Schockfroster mit Touchpad  
38 = Schockfrosterkapazität von 38 kg

Selbstverständlich kann die Produktreihe BFT bei Bedarf auch als Schnellkühler verwendet werden.

### Verfügbare Optionen

#### Für Schrankmodelle

**Tür mit Linksanschlag**

**Nylonbeschichteter Rost GN1/1**

**Edelstahlrost GN 1/1**

**HACCP-Datenaufzeichnung mittels USB-Stick**

**Ohne Kältemaschine für den Zentralkälte-Anschluss**

**Marinefüße**

**Andere Spannungen** 220/60/1 Stromversorgung  
optional Hinweis: BCT52 400/50/3 440/60/3

**Multi-Gestell**

(für GN 1/1 und Bäckernorm 600x400mm)

#### Für EP1CF

**Tür mit Linksanschlag**

**Für RBCT 20-60**

**Tür mit Linksanschlag**

**Fußverlängerung** (erhöht die Höhe um 65 mm)

**RS485 Schnittstelle für HACCP Datenaufzeichnung**

**Software für HACCP Datenaufzeichnung**

**Passende Führungsschienen für Rational SCC und iCombi im Lieferumfang enthalten**

Hinweis: Rational iCombi fällt 25 mm höher aus



Hydrocarbon  
Refrigerant



# Modulare Schnellkühler & Schockfroster



- Umfassende Produktreihe von modularen Schnellkühlern und Schockfroster mit großer Kapazität, die auch in Küchen mit höchsten Ansprüchen, in denen viel los ist, problemlos mithalten können.
- Für die meisten Standardtrolleys und Regalwagen geeignet, mit einer Schnellkühlkapazität von 75 kg bis 250 kg sowie einer Schockfrostkapazität bei den MBCF-Modellen.



Einfach drücken und los geht's! Dank dem intuitiven, benutzerfreundlichen Bedienfeld besteht keine **Verwechslungsgefahr wie bei anderen Schnellkühlern**

– **Eindeutige Farbkennzeichnung** zur Anzeige des Programmstatus

– Automatische Auswahl des Modus – Zeitgesteuert oder per Kerntemperaturfühler

– Automatische Beibehaltung der Temperatur nach Abschluss des Zyklus



## Technische Daten

Konfigurationen



MBCT75



MBCT100



MBCT150



MBCT250

Kapazität	75 kg	100 kg	150 kg	250 kg
Wagenkapazität:	1	1	1	2
Schnellkühler	MBCT75	MBCT100	MBCT150	MBCT250
Schnellkühler/Schockfroster	MBCFT75	MBCFT100	MBCFT150	MBCFT250
Abmessungen für Modelle mit Standard-Türen (B x T x H) mm	1350 x 1300* x 2350	1350 x 1300* x 2350	1350 x 1300* x 2350	1350 x 2300** x 2350
Schnellkühler – Türbreite 900 mm	MBCT75W	MBCT100W	MBCT150W	MBCT250W
Schnellkühler/Schockfroster – Türbreite 900 mm	MBCFT75W	MBCFT100W	MBCFT150W	MBCFT250W
Abmessungen für Modelle mit 900 mm-Tür (B x T x H) mm	1550 x 1300* x 2350	1550 x 1300* x 2350	1550 x 1300* x 2350	1550 x 2300** x 2350
Stromversorgung	230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1

\*\*Tiefe ohne Bedienfeld 1200 mm. \*\*Tiefe ohne Bedienfeld 2200 mm.

## Verfügbare Optionen

- **Panele mit weißer Kunststoffbeschichtung und weißem Bedienfeld**
- **Panele mit weißer Kunststoffbeschichtung und Bedienfeld aus Edelstahl**
- **Panele aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 und Bedienfeld aus Edelstahl**
- **Bedienfeld aus Edelstahl**
- **Durchfahroptionen**

- **RS485 Schnittstelle für HACCP Datenaufzeichnung**
- **Software für HACCP Datenaufzeichnung**
- **Bedienfeld mit thermostatischer Anti-Kondensat-Heizung**
- **Option mit 3 Kerntemperaturfühlern**
- **GN2/1 Edelstahl-Regalwagen mit 20 Einschüben**
- **GN1/1 Edelstahl-Regalwagen mit 20 Einschüben**

HINWEIS: Bitte geben Sie bei der Bestellung alle benötigten Optionen an



† Die Ökodesign-Richtlinie gilt derzeit nicht für diesen Produkttyp, deshalb kann keine Energieeffizienzklasse angegeben werden