



Code produit: **FMPRO1500NG**

FMPRO1500NG avec portes vitrées sans contour



Caractéristiques & avantages

- Cinq niveaux de stockage optimisant la capacité de chargement
- Éclairages LED : Plus brillants, plus économiques en énergie et durent plus longtemps.
- Etagères extra-larges
- Joes vitrées extra-larges qui augmentent la visibilité de la vitrine
- Fourni avec rouleaux en standard pour un placement plus simple
- Ajouter 20 mm pour les entretoises nécessaires à une bonne ventilation du groupe dans le cadre d'une installation murale.
- 1 éclairage LED sur toute la longueur du fronton. Dure en moyenne 10 fois plus longtemps qu'un éclairage fluorescent, tout en dégageant beaucoup moins de chaleur
- Volet roulant à fermeture à clef très robuste et joes pleines
- Niveaux entièrement amovibles pour un nettoyage facilité
- Bandeau de façade monté sur charnières et groupe coulissant pour faciliter l'entretien du condenseur, réduisant le temps de maintenance.
- Portes sans encadrements permettant de réduire la consommation d'énergie jusqu'à 55%

Réfrigération

Groupe logé Standard

Specification

M2 Temp +2/+4°C Standard

Largeur mm 1495

Profondeur mm 735

hauteur mm 1960

Poids (déballer, kg) 245

Informations alimentation électrique et maintenance

230/50/2 Standard

Protection électrique requise 10

Produit supplémentaire

Additional S/S shelf and support brackets Option

Front wire baskets for additional storage Option

Notes en bas de page

- Ajouter 60 mm pour les entretoises nécessaires à une bonne ventilation du groupe dans le cadre d'une installation murale.
- Performance complies with M2 classification as prescribed in EN23953-2:2005. M2 refers to product temperatures of no greater than +7°C and no lower than -1°C when loaded in accordance with the standard and recorded under test conditions.



The Refrigeration Experts

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+44 (0)1553 691122 | sales@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.